

belmono PUR 0.3 und 0.55

Reinigungs- und Pflegeanleitung

Die belmono Design Kollektion Pur 0.3 mit Click-Verbindung ist nur trocken oder nebelfeucht zu reinigen.

Allgemeines

Alle Design Bodenbeläge müssen regelmäßig gereinigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem Einsatzbereich und der Frequentierung des Belages richten. Diese Maßnahmen sind wichtig für die entsprechende Optik und Hygiene und haben weiterhin Auswirkung auf die Lebensdauer des Bodenbelages. Belmono Design Pur 0.3 und 0.55 sind mit einer PU-Oberflächenvergütung ausgestattet, welche den Boden vor Verschmutzung schützt. Dieser Schutz erleichtert die Reinigung des Bodenbelages und ist die Basis für weitere Reinigungsmaßnahmen. Bei Werkseitig mit PU vergüteten Belägen entfällt die Erstpflege.

Vorbeugende Maßnahmen

Es muss berücksichtigt werden, dass im Gebrauch möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden. Aus diesem Grund empfehlen wir unbedingt den Gebrauch von großen Schmutzfangmatten.

Bauschlussreinigung

Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung durchzuführen. Hierbei werden alle Verschmutzungen und produktionsbedingte Rückstände mit einem Neutral bzw. PU-Reiniger restlos entfernt. Auf Wunsch kann die Fläche mit einer Einscheibenmaschine (mind. 400-600 U/min), unter Verwendung eines weißen Pads, oder bei stark strukturierten Flächen, mittels weicher Bürste, poliert werden.

Reinigung

Tägliche Reinigung: Fegen oder saugen Sie Staub oder losen Schmutz ab. Hartnäckige Verschmutzungen behandeln Sie mit einem Neutral- oder PU-Reiniger. Wenn erforderlich, polieren Sie die Fläche mit einer Einscheibenmaschinen und einem weißen Pad.

Feuchte Reinigung: Bei der Reinigung der belmono Design Kollektion 0.3 mit Click-Verbindung empfehlen wir nebelfeuchtes Reinigen mit sparsamer Verwendung von Wasser und Reinigungsmitteln.

Polieren/Cleanern: Bei diesem Verfahren wird der Belag mit einer entsprechenden Maschine (mind. 400-600 U/min) poliert bzw. unter zusätzlichem Einsatz eines Spraycleanerproduktes gereinigt. Beides bewirkt eine Verdichtung des Pflegefilms bzw. der PU-Vergütung und führt damit zu einer optischen Aufwertung des Belages. In beiden Fällen muss ein sauberes, weiches weißes Pad benutzt werden.

Zwischenreinigung: Wenn haftende Verschmutzungen im Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden können, empfiehlt es sich, eine Zwischenreinigung mit einem Neutral- oder PU-Reiniger nach Anweisung des Herstellers durchzuführen.

Grundreinigung: Eine Grundreinigung ist dann erforderlich, wenn durch die laufende Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu erreichen ist. Der Belag wird mit einem Grundreiniger in Verbindung mit einem grünen Pad oder einer Schrubbbürste grundgereinigt, dabei werden alle Schmutz- und Pflegemittelrückstände restlos entfernt und der Boden anschließend ausreichend mit Wasser neutralisiert. Danach ist eine Beschichtung mit einer Polymerdispersion oder einem PU-Siegel erforderlich.

Bitte Verfahren Sie nach den Empfehlungen des Reinigungsmittel-Herstellers.

Wichtige Hinweise:

Substanzen mit färbender oder bleichender Wirkung müssen unverzüglich von dem Belag entfernt werden, um eine bleibende Beeinträchtigung der Optik zu vermeiden. In Bereichen wie Friseursalon und Autohäusern ist auch bei werkseitig mit PU vergüteten Belägen eine zusätzliche Beschichtung mit einem verfleckungsresistenten 2-K-PU-Siegelsystem unbedingt notwendig.

In Bereichen, in denen mit Handflächen- und Hautdesinfektionsmitteln gearbeitet wird (Gesundheitswesen), empfehlen wir vor der ersten Nutzung, eine zusätzliche Einpflege mit geeigneter Polymerdispersion oder PU-Siegelsystem.

In Bereichen, mit höherer Frequentierung (z.B. Empfang, Eingangsbereiche, Ladenlokale), empfehlen wir, ein geeignetes PU-Siegelsystem vor der ersten Nutzung aufzubringen.

Generell:

Beim Einsatz von Stuhlrollen sind Doppel-Lenkrollen, Typ W (weich) zu verwenden. Aufstandsflächen von beweglichem Mobiliar sollten mit geeigneten Filz- oder weichen Kunststoffgleitern ausgestattet sein.

Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs- und Pflegemittel und der eingesetzten Mechanik darauf, dass diese aufeinander abgestimmt sind und beachten Sie die Herstellerhinweise.

INFORMATION

Schreinerei Dirk Berens GmbH

Orsfelder Str. 8, D-54657 Gindorf

Tel. +49 6565 93 33 05

Fax +49 6565 93 33 04

www.berens-dirk.de

d.berens@berens-dirk.de

